



## TECHNICAL DATA

|                                                          |                          |                     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1. การทดสอบความทนทานน้ำ<br>(WATER ENDURANCE)             | ผ่าน                     | มอก. 285            |
| 2. ค่าความยืดหยุ่น<br>(ELONGATION)                       | 579.36%                  | ASTM D412           |
| 3. ความสามารถในการยึดเกาะ<br>(ADHESION)                  | 23.72 kg/cm <sup>2</sup> | ASTM C633           |
| 4. การทดสอบหาปริมาณสารพิษ<br>(TOXICITY)                  | ผ่าน                     | มอก. 1097-2535      |
| 5. ความหนาแน่น<br>(DENSITY)                              | 1.17 g/cm <sup>3</sup>   | มอก. 285            |
| 6. ความทนการแตกร้าว<br>(FLEXIBILITY)                     | ผ่าน                     | มอก. 285            |
| 7. ความทนแรงกระแทก<br>(IMPACT RESISTANCE)                | ผ่าน                     | มอก. 285            |
| 8. ความทนการขูดขีด<br>(ABRASION RESISTANCE)              | ผ่าน                     | มอก. 285            |
| 9. ความทนทานต่อการขีดล้าง<br>(WASHABILITY)               | ผ่าน                     | มอก. 285            |
| 10. ความทนทานต่อเชื้อรา<br>(FUNGAL RESISTANCE)           | ไม่พบรา, มีความทนทาน     | มอก. 285 เล่มที่ 21 |
| 11. การต้านทานต่อสารเคมี 9 ชนิด<br>(CHEMICAL RESISTANCE) | ทนทานผ่าน                | ASTM D1308-87       |