

คุณสมบัติ	Vproof Water Plug ปูนทรายสำเร็จรูปชนิดพร้อมใช้งาน เพียงผสมน้ำ ใช้สำหรับอุดน้ำรั่วซึม ชนิดแข็งตัวเร็วภายในเวลาไม่ถึงนาที สามารถใช้อุดและหยุดน้ำขณะรั่วซึมได้
ลักษณะการใช้งาน	สำหรับงานซ่อมแซมผนังรั่วซึม พื้นผิวคอนกรีต ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ แท็งก์น้ำ อ่างเก็บน้ำ รางน้ำ ห้องใต้ดิน หลังคาคอนกรีต
ข้อมูลทางเทคนิค	- ลักษณะ ผงสีเทา - ขนาดอนุภาค 0 – 0.5 มม. - ค่าความหนาแน่น (ผง) 1.2 ± 0.10
ข้อแนะนำในการทำงาน	
การเตรียมพื้นผิว	- สกัดเปิดโดยรอบบริเวณที่รั่ว และส่วนที่หลุดล่อนออก หรือสกัดจนถึงตาน้ำ - พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาดปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สี เศษสิ่งสกปรก หรือเศษปูนฉาบ - ถ้าทำงานในขณะพื้นผิวแห้งให้พรมน้ำให้ชื้นก่อนทำงาน
การเตรียมวัสดุ	ผสม Vproof Water Plug กับน้ำสะอาด ผสมให้เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละชั้น ไม่ควรผสมที่ละมากๆ เนื่องจากจะทำงานไม่ทัน
การทำงาน	- นำวัสดุที่ผสมไว้มาป้อนให้ป้อนอุดลงในบริเวณที่เตรียมไว้ กดแซะไว้จนวัสดุเริ่มแข็งตัว ถ้ารูรั่วมีขนาดใหญ่ให้แบ่งอุดเป็นชั้นๆจนกว่าจะเต็ม - พรมน้ำลงบนวัสดุที่อุดไว้ให้ชื้นต่อเนื่องประมาณ 15 นาที
ปริมาณใช้งาน	ขึ้นกับพื้นที่หน้างาน
ขนาดบรรจุ	5 และ 25 กก./ถัง
ข้อแนะนำ	- ไม่ควรทำงานกลางแจ้งแดดจัดหรือพื้นผิวร้อนจัด - หลังทำงานให้บ่มผิวให้ชื้นประมาณ 15 นาที - ควรสวมถุงมือขณะทำงาน - ปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังจากใช้งาน